

ELECOAT SILTONE

ELECOAT SILTONE 是一种新的具有金属感的阳极电泳涂装法。

【特点】

1. 能得到华丽的珠光色调金属感外观。
2. 和光亮电镀组合，可以进行各种的色调变化（缎面色调、消光色调）。
3. 色彩变化丰富。
4. 采用外层透明硬化膜或双色电泳组合可以表现更好的外观。

【用途】

汽车部件、车轮、自行车部件、建筑五金、弱电部件、服饰品等。

【涂膜性能】

项目	性能	试验条件
硬度	3H	三菱Uni 铅笔
结合力	100/100	1/1mm井字格
耐冲击力	50cm	500g 1/2 inch (Dupon)
耐水性	5小时无异常	100℃沸水浸渍
耐溶剂	48小时无异常	丙酮摩擦 (25℃)
CASS试验	100次以上 96小时无异常	丙酮摩擦 (1kg负载) JIS H-8617
盐水喷雾试验	144小时无异常	JIS H-8617
耐酸性	96小时无异常	5% 硫酸, 25℃, 浸渍
耐碱性	96小时无异常	5% 苛性钠, 25℃, 浸渍
人工汗试验	96小时无异常	pH3.5人工汗液25℃
耐气候性	1000小时无异常	JIS K-5400

底镀层: 光亮镍 15 μ, 涂膜 10-15 μ m



株式会社 **清水**

〒537-0024 日本 大阪市 东成区 东小桥 1-9-18
TEL: +81-6-6971-3888 FAX: +81-6-6974-3801
Website: <http://www.shimizu.com.cn>

希米主 (上海) 贸易有限公司

上海市徐汇区虹漕路 421 号 65 号楼 5 层 E 座
Tel: 021-64325309 Fax: 021-64325339
Website: <http://www.shimizu.com.cn>
E-mail: shimizu@shimizu.com.cn